

## مشخصات فنی پارتیشن ایستا

۱.سازه:

سازه اصلی متشکل از شبکه ای از قطعات عمودی (وادارها)، افقی (قیدها) و از جنس آلومینیومی می باشد که بوسیله اتصالات خاصی به یکدیگر متصل می شوند.

سازه اصلی پارتیشن در داخل راهنمای شروع جا گذاری شده و به واسطه پایه های تنظیم ارتفاع تعبیه شده در قطعات عمودی، قابلیت رگلاژ را نیز خواهند داشت. همچنین امکان عبور سیم های برق، تلفن و شبکه از فضای داخل پارتیشن وجود دارد. راهنمای شروع (دیوار، سقف، کف) قطعات ناودانی شکل از جنس آلومینیوم آنادایز شده هستند که در ابتدای نصب پارتیشن بر روی دیوارها، کف و در صورت نیاز سقف محل پروژه نصب می شوند. وجود قطعات راهنمای شروع باعث می شود که ناترازی احتمالی دیوارها، کف و سقف محل اجرای پروژه پوشش داده شود تا دیواره پارتیشن در خط مستقیم نصب گردد.

ستون های فلزی:

ستون های فلزی و کاور ستون شامل لوله هایی از جنس آلومینیوم آنادایز شده می باشند که در محل تلاقی دیواره های پارتیشن نصب می شوند. با توجه به اینکه مقاطع ستون ها به شکل دایره می باشد، امکان اجرای پارتیشن با زوایای مختلف وجود دارد.

۲. پرکننده:

پرکننده های پارتیشن از جنس MDF و به ضخامت ۱۶ میلی متر می باشند که لبه های این قطعات با نوار PVC به ضخامت ۱ و ۲ میلی متر پوشش داده شده اند. این قطعات نمای دیواره های پارتیشن را تشکیل داده و در رنگ های متنوع طرح چوب یا رنگ های ساده قابل اجرا هستند و به واسطه اتصالاتی که در قطعات پرکننده تعبیه شده بر روی سازه اصلی قرار میگیرند. ضمناً پارتیشن ها از نظر فنی به گونه ای طراحی شده اند که پس از اجرای کل دیواره پارتیشن هر یک از قسمت های پرکننده به صورت مجزا باز شده تا در صورت نیاز تغییرات لازم بر روی آنها به عمل آید.

۳. قاب های شیشه:

قاب های شیشه پارتیشن ها از جنس آلومینیوم آنادایز شده می باشند. این قاب ها بوسیله اتصالات بکار برده شده در آنها بر روی سازه اصلی پارتیشن قرار میگیرند. تمامی شیشه ها سکوریت و به ضخامت ۵ و ۶ میلی متر بوده که دور تا دور آنها

محافظ لاستیکی کار گذاشته می شود و در قاب های شیشه قرار داده می شود و امکان اجرای پرده کرکره با مکانیزم سایه روشن در قاب های شیشه وجود دارد.

ضمناً در صورت تمایل کارفرما، می توان با حالت های زیر بر روی شیشه ها طراحی نمود :

- ✓ کامل سند بلاست (مات)
- ✓ سند بلاست راه راه (نوارهای شفاف و مات افقی)
- ✓ آرم دار ( اجرای آرم سازمان بر روی شیشه)

۴. درب پارتیشن:

درب سلولزی:

درب سلولزی در پارتیشن ها دارای ضخامت ۴۲ میلی متر می باشد.

لولا های به کار رفته ساخت شرکت ترکیه و دستگیرها ساخت شرکت HAFFELE آلمان می باشد.

ضمناً درب وسط شیشه خور از جنس MDF و رنگ ملامینه با چهارچوب آلومینیومی قابل تولید می باشد.

درب شیشه ای :

این درب ها با شیشه ۱۰ میلی متر سکوریت اجرا می شوند . بر روی درب های شیشه ای نیز امکان طراحی (رنگی و سند بلاست) وجود دارد.

لولا های به کار رفته ساخت شرکت Meroni ایتالیا و دستگیره ها ساخت شرکت Hoppe سوییس می باشد.

ضمناً درب شیشه ای ۱۰ میلی متر سکوریت با اتصال قطعه MDF ملامینه بر روی آن به عنوان درب شیشه ای پنل معلق با مشخصات فنی فوق نیز جزء محصولات این شرکت می باشد.

